

CATÁLOGO TÉCNICO

ILUMINAÇÃO LED



Consolidado
no **MERCADO**

Líder na DISTRIBUIÇÃO
De **Sistemas de Iluminação**
NR-33

A LUZ SEGURA PARA SEU TRABALHO

A SAFETY LED BRASIL



Somos uma empresa prestadora de serviços e fornecedora de conjuntos de iluminação que atendem os requisitos da norma NR-33 (Trabalho em Espaços Confinados), NBR-16577 (Espaço confinado — Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção) e NBR-5410 (Instalações Elétricas).

Localizada na cidade de Jacareí/SP, e com sólida experiência em iluminação, possuímos uma infraestrutura para atendimento de pequenas ou grandes demandas de manutenção.



ILUMINAÇÃO AMBIENTES:

- ✓ CALDEIRAS
- ✓ DIGESTORES
- ✓ TANQUES
- ✓ GALERIAS
- ✓ DUTOS



VENDA | LOCAÇÃO | SERVIÇOS

SL-100S

2 x 50Watts



Módulo Retificador de Tensão	
Modelo	M100S
Entrada	100 - 240Vca
Saídas	2 x 50Watts 33Vcc
Peso	1,5Kg
Material	Termo-Plástico
Grau de Proteção	IP-22
Dimensão (cm)	17 x 18 x 9,5

Refletor	
Modelo	R50S / R50S40
Entrada	33Vcc
Potência	50Watts
Peso	0,5Kg
Material	Liga de Alumínio
Grau de Proteção	IP-66
Dimensão (cm)	24 x 25,5 x 4,5
Visor	Policarbonato

KIT CONTÉM: SL-100S

1 Módulo Retificador com 2 Saídas de 50Watts com extensão de cabo 15 metros. **Ref. M100S**

2 Refletores Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros **Ref. R50S**, ou com extensão de cabo 40 metros **Ref. R50S40**.

REFERÊNCIA REFLETOR COM BASE MAGNÉTICA

RBM50S - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros.

RBM50S40 - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 40 metros.



SL-150S

3 x 50Watts



Módulo Retificador de Tensão	
Modelo	M150S
Entrada	100 - 240Vca
Saídas	3 x 50Watts 33Vcc
Peso	2Kg
Material	Termo-Plástico
Grau de Proteção	IP-22
Dimensão (cm)	21 x 17 x 9,5

Refletor	
Modelo	R50S / R50S40
Entrada	33Vcc
Potência	50Watts
Peso	0,5Kg
Material	Liga de Alumínio
Grau de Proteção	IP-66
Dimensão (cm)	24 x 25,5 x 4,5
Visor	Policarbonato

KIT CONTÉM: SL-150S

1 Módulo Retificador com 3 Saídas de 50Watts, e cabo de 15 metros. **Ref. M150S**

3 Refletores Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros **Ref. R50S**, ou com extensão de cabo 40 metros **Ref. R50S40**.

REFERÊNCIA REFLETOR COM BASE MAGNÉTICA

RBM50S - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros.

RBM50S40 - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 40 metros.



SL-200S

4 x 50Watts



Módulo Retificador de Tensão		Refletor	
Modelo	M200S	Modelo	R50S / R50S40
Entrada	100 - 240Vca	Entrada	33Vcc
Saídas	4 x 50Watts 33Vcc	Potência	50Watts
Peso	2Kg	Peso	0,5Kg
Material	Termo-Plástico	Material	Liga de Alumínio
Grau de Proteção	IP-22	Grau de Proteção	IP-66
Dimensão (cm)	21 x 17 x 9,5	Dimensão (cm)	24 x 25,5 x 4,5
		Visor	Policarbonato

KIT CONTÉM: SL-150S

1 Módulo Retificador com 4 Saídas de 50Watts, e cabo de 15 metros. **Ref. M200S**

4 Refletores Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros **Ref. R50S**, ou com extensão de cabo 40 metros **Ref. R50S40**.

REFERÊNCIA REFLETOR COM BASE MAGNÉTICA

RBM50S - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros.

RBM50S40 - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 40 metros.



SL-300S

3 x 100Watts



Módulo Retificador de Tensão		Refletor	
Modelo	M300S	Modelo	R100S / R100S40
Entrada	100 - 240Vca	Entrada	33Vcc
Saídas	3 x 100Watts	Potência	100Watts
Peso	2 Kg	Peso	1,2 Kg
Material	Termo-Plástico	Material	Liga de Alumínio
Grau de Proteção	IP-22	Grau de Proteção	IP-66
Dimensão (cm)	27,5 x 9,5 x 19,5	Dimensão (cm)	26 x 28 x 5,5
		Visor	Policarbonato

KIT CONTÉM: SL-300S

1 Módulo Retificador com 3 Saídas de 100Watts com extensão de cabo 15 metros. **Ref. M300S**.

3 Refletores Led de 100Watts com extensão de cabo 20 metros **Ref. R100S**, ou com extensão de cabo 40 metros **Ref. R100S40**

REFERÊNCIA REFLETOR COM BASE MAGNÉTICA

RBM100S - Refletor Led de 100Watts com extensão de cabo 20 metros.

RBM100S40 - Refletor Led de 100Watts com extensão de cabo 40 metros.



SL-500S

10 x 50Watts



Módulo Retificador de Tensão		Refletor	
Modelo	M500S	Modelo	R50S / R50S40
Entrada	100 - 240Vca	Entrada	33Vcc
Saídas	10 x 50Watts 33Vcc	Potência	50Watts
Peso	2,5Kg	Peso	0,5Kg
Material	Caixa Metálica	Material	Liga de Alumínio
Grau de Proteção	IP-22	Grau de Proteção	IP-66
Dimensão (cm)	30 x 20 x 15	Dimensão (cm)	24 x 25,5 x 4,5
		Visor	Policarbonato

KIT CONTÉM: SL-500S

1 Módulo Retificador com 10 Saídas de 50Watts com extensão de cabo 15 metros.

10 Refletores Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros **Ref. R50S**, ou com extensão de cabo 40 metros **Ref. R50S40**.

REFERÊNCIA REFLETOR COM BASE MAGNÉTICA

RBM50S - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros.

RBM50S40 - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 40 metros.



SL-1000S

20 x 50Watts



Módulo Retificador de Tensão		Refletor	
Modelo	M1000S	Modelo	R50S / R50S40
Entrada	100 - 240Vca	Entrada	33Vcc
Saídas	20 x 50Watts 33 Vcc	Potência	50Watts
Peso	5Kg	Peso	0,5Kg
Material	Caixa Metálica	Material	Liga de Alumínio
Grau de Proteção	IP-22	Grau de Proteção	IP-66
Dimensão (cm)	45 x 25 x 30	Dimensão (cm)	24 x 25,5 x 4,5
		Visor	Policarbonato

KIT CONTÉM: SL-1000S

1 Módulo Retificador com 20 Saídas de 50Watts com extensão de cabo 15 metros.

20 Refletores Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros **Ref. R50S**, ou com extensão de cabo 40 metros **Ref. R50S40**.

REFERÊNCIA REFLETOR COM BASE MAGNÉTICA

RBM50S - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros.

RBM50S40 - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 40 metros.



SL-LM200

Luminária Multidirecional
200Watts



Módulo Retificador de Tensão		Luminária Multidirecional	
Entrada	100 - 240Vca	Entrada	33Vcc
Saída	200Watts	Potência	200Watts
Peso	2,5Kg	Peso	6Kg
Material	Termo-Plástico	Material	Liga de Alumínio
Grau de Proteção	IP-44	Grau de Proteção	IP-66
Dimensão (cm)	35 x 25 x 30	Dimensão (cm)	26 x 44 x 44
		Visor	Policarbonato

KIT CONTÉM: SL-M200

1 Módulo Retificador de 200Watts com extensão de cabo 15 metros.

1 Luminária Multidirecional com extensão de cabo 20 ou 40 metros à ser especificado no momento da compra.

* A Luminária Multidirecional já vem com extensão de cabo ligado internamente no Módulo Retificador de Tensão, não sendo necessário nenhum tipo de conexão

SL-LM400

Luminária Multidirecional
400Watts



Módulo Retificador de Tensão		Luminária Multidirecional	
Entrada	100 - 240Vca	Entrada	33Vcc
Saída	400Watts	Potência	400 Watts
Peso	4Kg	Peso	10Kg
Material	Caixa Metálica	Material	Liga de Alumínio
Grau de Proteção	IP-22	Grau de Proteção	IP-66
Dimensão (cm)	30 x 20 x 15	Dimensão (cm)	36 x 54 x 54
		Visor	Policarbonato

KIT CONTÉM: SL-LM400

1 Módulo Retificador de 400Watts com extensão de cabo 15 metros.

1 Luminária Multidirecional com extensão de cabo 20 ou 40 metros à ser especificado no momento da compra.

* A Luminária Multidirecional já vem com extensão de cabo ligado internamente no Módulo Retificador de Tensão, não sendo necessário nenhum tipo de conexão

SL-QTSP150S

Quadro de Distribuição de Tomadas c/ Partida de Motor Trifásico e Iluminação NR-33 Integrados



Modelo	QTSP150S
Entrada	3~ 220Vca
Tomada Partida Motor	1 x 3~ 220Vca 16A 3P+T
Tomadas Uso Geral	2 x 2~ 220Vca 16A 2P+T
Tomadas Iluminação	3 x 50Watts 33Vcc
Material	Caixa Metálica
Grau de Proteção	IP-22
Peso	8 Kg
Dimensões (cm)	45 x 25 x 30

KIT CONTÉM: SL-QTSP150S

1 Quadro de Distribuição com partida de motor, extensão de cabo de alimentação 20 metros. **Ref. QTSP150S**
3 Refletores Led de 50Watts extensão de cabo 20 metros. **Ref. R50S**, ou com extensão de cabo 40 metros **Ref. R50S40**.

SL-QTS150S

Quadro de Distribuição de Tomadas c/ Iluminação NR-33 Integrados



Modelo	QTS150S
Entrada	3~ 220Vca
Tomada Uso Geral	1 x 3~ 220Vca 16A 3P+T
Tomadas Uso Geral	4 x 2~ 220Vca 16A 2P+T
Tomadas Iluminação	3 x 50Watts 33Vcc
Material	Caixa Metálica
Grau de Proteção	IP-22
Peso	8 Kg
Dimensões (cm)	45 x 25 x 30

KIT CONTÉM: SL-QTSP150S

1 Quadro de Distribuição com extensão de cabo de alimentação 20 metros. **Ref. QTS150S**
3 Refletores Led de 50Watts extensão de cabo 20 metros. **Ref. R50S**, ou com extensão de cabo 40 metros **Ref. R50S40**.

REFERÊNCIA REFLETOR COM BASE MAGNÉTICA

RBM50S - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 20 metros.

RBM50S40 - Refletor Led de 50Watts com extensão de cabo 40 metros.



CLIENTES



Klabin

